

Artikelnummer : Product code:	Auf Anfrage
Bezeichnung : Description:	RJ45-Patchkabel Kat.6A PLS PATCH



### Beschreibung

SKM RJ45-Patchkabel Kat.6A PLS Patch für zuverlässige Verbindungen im Büro und Rechenzentrum, ideal für die Realisierung von Übertragungsstrecken der Kategorie 6A / Klasse EA, 500 MHz. Es unterstützt 10-Gigabit-Ethernet Anwendungen (IEEE 802.3an). Maximale Datensicherheit durch ein PiMF-Kabel sowie den 360° geschirmten RJ45-Stecker.

### Normen

ISO/IEC 11801 2002  
IEC 60603-7-51, IEC 60602-1  
EN 50173-2  
ANSI/TIA-568-C.2  
IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;  
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

### Aufbau

Leiter	AWG 26, 4P
Aufbau	(FTP flex/26) 4P
Aderdurchmesser	5,5 ± 0,02 mm
Farbcode	IEC 708-1
Paarschirmung	Aluverbundfolie PIMF
Außenmantel	FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; IEC 61034
Stecker	RJ45, Kat 6A
Knickschutz	aufgesteckt

### Eigenschaften

Mantel	FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; IEC 61034
Tüllenfarbe	grau, rot, gelb, grün, blau, schwarz
EMV	PiMf / Stecker nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
Elektrische Werte	Kat. 6A 2 <sup>nd</sup> FPDAM 2 to ISO/IEC 11801 AMD 2 (2009-04)
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Standardlängen	1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage